

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 7700 SƠN NƯỚC WALL TEX

Seamaster Wall Tex 7700 là loại sơn nước gốc acrylic co-polymer, thích hợp dùng cho sơn nội thất. Wall Tex cho độ bóng mờ, bề mặt cứng chắc và phẳng mịn. Sơn có khả năng chống kiềm, nấm mốc, dễ sơn và lớp phủ hoàn hảo.

- Sơn nước gốc acrylic.
- Độ bóng mờ.
- Che phủ được những khiếm khuyết của bề mặt.
- Màu sắc đa dạng.
- Chống nấm mốc.

Độ phủ lý thuyết trung bình 11-13 m²/lít, tùy theo từng bề mặt.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Thành phần	: Acrylic Co – polymer.
Cấu trúc màu	: các chất màu nhạt có độ bền màu và màu gốc vô cơ
Dung môi	: nước
Tỉ trọng (kg/lít)	: 1.45 ± 0.05
Thành phần chất rắn	: khoảng 37%
Thời gian khô ở (27 + 2°C và độ ẩm tương đối 80 ± 5%)	
- Khô bề mặt	: ≤ 20 phút
- Khô cứng	: ≤ 1 giờ
Độ dày màng sơn khi khô đề nghị	: 35 – 40 microns
Thời gian chờ giữa hai lần sơn	: 3 giờ
Độ phủ lý thuyết	: 11 – 13 m ² /lít
Màu sắc	: tham khảo bảng màu 7700 Wall-Tex
Độ bóng(nhìn ở góc 85° đứng)	: mờ



TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 7700 SƠN NƯỚC WALL TEX

Bảo quản	: để nơi khô ráo, thoáng mát.
Đóng gói	: 4 lit & 18 lít
Nhiệt độ thi công	: từ 5°C đến 40°C

HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

Bột trét tường 1008/1005/1003 Nice – N- Easi	: 1-2 lớp.
Sơn lót Seamaster 8602	: 1 lớp.
Sơn phủ Seamaster 7700 Wall Tex	: 2 lớp.

DỤNG CỤ SƠN:

Sử dụng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

