



희석제 029K는 건축용 아크릴 도료 전용 희석제로서, 투명하고 이물질 없이 용해력이 우수합니다.

<b>용도</b>	건축용 아크릴 도료 희석제 -. 유크릴상도, 유크릴형광, KSM6080-1종, 유크릴플로어, 센스멜속건, 유크릴내화상도, 속건방청하도-광명단
-----------	---

**일반적 성질**

<b>마감상태</b>	무색/투명
<b>비중</b>	0.85 ~ 0.89
<b>인화점</b>	4℃

**도장사양**

<b>희석</b>	제품별 최대 부피 희석비 -. 유크릴상도(30%), 유크릴형광(10%), KSM6080-1종(5%), 유크릴플로어(10%), 센스멜속건(25%), 유크릴내화상도(10%), 속건방청하도-광명단(10%)
-----------	--

**보관 및 포장조건**

<b>저장기간</b>	24개월
<b>저장방법</b>	통풍이 잘되는 건냉암소 보관
<b>포장단위</b>	4L, 17L

**주의사항 및 비교**

<b>주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 지정된 사용 용도외에 타 용도로 사용을 금합니다.</li> <li>2) 아크릴외 다른 용도의 희석제 및 타제품과 혼용하여 사용하지 마십시오.</li> <li>3) 본 제품의 운송 및 보관시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5℃ ~ 35℃)의 건냉암소에 보관하십시오. 이 때 용기는 반드시 밀폐시켜 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하시고 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</li> <li>4) 사용 전 또는 사용 후 남은 희석제는 어린이, 임산부, 노약자의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.</li> <li>5) 고인화성 물질로 화재 위험성이 있으므로 화기 근처에 보관하지 마십시오.</li> <li>6) 작업 중 희석제의 냄새 흡입 및 피부 접촉을 피하기 위하여 유기용제용 방독마스크, 보안경, 보호장갑 등 필요한 보호구를 착용하십시오.</li> <li>7) 희석제의 내용물은 두통, 현기증, 피부염증 등 건강장애를 유발할 수 있으므로 절대 증기 및 냄새를 흡입하거나 내용물을 섭취하지 마십시오.</li> <li>8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 마십시오. 부득이 밀폐된 장소에서 사용할 경우에는 동력 송풍기를 이용하여 밀폐공간에서 외부로 강제로 배기시키고, 모든 작업자는 반드시 방독 마스크를 착용하십시오.</li> <li>9) 작업 중 피부와 눈에 접촉되는 것을 피하고, 피부나 눈에 접촉되거나 섭취를 했을 경우 용기 측면에 표기되어 있는 산업안전보건법에 의한 경고 표기에 따라 응급처치를 하시고 즉시 병원을 방문하여 전문의의 진단을 받으십시오.</li> </ol>
-------------	--

<b>발행일</b>	2017-11-01
<b>개정일</b>	

※ 본 기술사료의 성모는 실험과 실설경험에 바탕을 둔 것으로 정확한 것으로 확신할 하나, 세충의 들성과 흙실에 영항을 수는 많은 요인들이 있으므로, 제풍의 사용목적에 대해 당사로부터 서면 확인을 받지 않을 경우 본 자료는 예고 없이 변경 될 수 있으며, 제풍 사용 전 본 자료가 최근 개정본인지 확인 하셔야 합니다.

※ 제풍의 유해성 및 안전에 관한 자세한 사항은 'MSDS (물질안전 보건자료)'를 확인바라며, 의문사항이 있을 경우 당사 고객상담실 (080-022-8200)로 문의하십시오.

