



TÀI LIỆU KỸ THUẬT

SKIMCOAT NỘI THẤT

Mô tả	Là loại bột trét để làm phẳng, mịn cho các bề mặt tường nội thất.
Công dụng	Nippon SKIMCOAT NỘI THẤT được sử dụng như là chất trét cho các bề mặt nội thất như: - Tường trát vữa - Tường gạch - Bê tông
Hoàn thiện	Mờ Màu: Trắng
Đặc điểm	- Dễ sử dụng - Dễ xả nhám - Tạo bề mặt phẳng mịn
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	Đảm bảo bề mặt phải sạch và ổn định. Trong trường hợp tường quá khô và các bề mặt hút nước, nên làm ẩm bằng nước sạch trước khi trét SKIMCOAT NỘI THẤT.
Phương pháp thi công	Dùng dao trét để trét lên bề mặt một lớp SKIMCOAT NỘI THẤT, độ dày khoảng 1mm tùy thuộc vào loại bề mặt. Để lớp thứ nhất khô trong khoảng 16 giờ thì trét lớp thứ hai với độ dày tương tự. Bề mặt sẽ rất phẳng mịn sau khi hoàn thiện lớp thứ hai bằng cách chà láng.
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 30 - 40 m ² / Bao 40Kg (Tùy thuộc vào độ dày thực hiện)
Cách pha trộn	Trộn 01 bao SKIMCOAT NỘI THẤT với khoảng 14 đến 16 lít nước sạch (Nên đều từ 5-10 phút trộn bằng máy trộn nếu có thể hoặc dùng dụng cụ khuấy trộn thích hợp). Nên đổ bột vào nước, không nên đổ nước vào bột để tránh vón cục. Để hỗn hợp vừa trộn khoảng 10 phút, sau đó trộn một lần nữa. Bạn sẽ có một hỗn hợp đồng nhất rất dễ trét. Hỗn hợp đã trộn nên sử dụng trong vòng 2 giờ.
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

www.nipponpaint.com

SKIMCOAT NỘI THẤT

Bảo quản	SKIMCOAT NỘI THẤT dễ hút ẩm và nước nên cần cột chặt miệng bao. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 40°C.
Đóng gói	40 Kg / Bao
Lưu ý	Không trét SKIMCOAT NỘI THẤT trên các bề mặt tường đã sơn, trát vữa có thể tan trong nước, và trên các nền sàn đã được làm láng. Không thi công SKIMCOAT NỘI THẤT khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%.
GHI CHÚ	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

www.nipponpaint.com