



# SUPER MATEX SEALER

	<p>để cho bề mặt thật khô.</p> <p><b>Rêu/Nấm:</b> Tẩy bằng nước với áp lực cao và dùng dung dịch chống rêu, nấm NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô.</p> <p><b>Vết nứt:</b> Trét lại các vết nứt bằng chất trét có gốc dầu hoặc loại gốc nước không tan lại trong nước.</p>
<b>Phương pháp thi công</b>	Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun không có khí
<b>Mức tiêu hao</b>	Theo lý thuyết: 12.0 m <sup>2</sup> /Lít ( Độ dày màng sơn khô 30 micron)
<b>Pha loãng</b>	<p>Dùng nước sạch để pha loãng</p> <p>Cọ quét và con lăn - Tối đa 20%</p> <p>Phun không có khí - Tối đa 10%</p>
<b>Dữ liệu phun</b>	<p><u>Phun không có khí</u></p> <p>Áp lực cung cấp (Kg/cm<sup>2</sup>) 120 - 150</p> <p>Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.017"</p> <p>Pha loãng Tối đa 10%</p>
<b>Độ dày màng sơn yêu cầu</b>	Độ dày màng sơn khô là 30 - 40 Micron cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường.
<b>Thời gian khô</b>	Khô bề mặt - 20 phút ở 30°C
<b>Thời gian chuyển tiếp</b>	Tối thiểu 2 giờ ở điều kiện bình thường
<b>Vệ sinh</b>	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
<b>Bảo quản</b>	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 40°C.
<b>Đóng gói</b>	5 Lít & 17 Lít
<b>Lưu ý</b>	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%.Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp
<b>GHI CHÚ</b>	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>

## CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)