

KOREACE

Mô Tả	Là loại sơn nước ngoại thất. Sản phẩm là sự kết hợp giữa nhựa acrylic biến tính và công nghệ mới giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn không bị kiềm hóa từ xi măng và chống nấm mốc biểu quả.
Loại	KOREACE
Công dụng	Sơn phủ ngoại thất cho bề mặt tường bê tông, thạch cao và tường tô vữa
Hoàn thiện	Mờ, màu trắng hoặc màu như trong bảng màu.
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none">- Chống rêu mốc tuyệt vời Chịu chùi rửa- Độ bao phủ và che phủ cao- Chịu được thời tiết tốt- Dễ thi công.
Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none">- Bê tông và tường vữa mới: Loại bỏ giấy dán, bụi và các tạp chất khác trên bề mặt cần sơn bằng chổi, cọ hoặc giấy nhám.- Sơn lại tường cũ: Loại bỏ màng sơn cũ và các tạp chất khác khỏi bề mặt cần sơn, tất cả các khu vực bị nứt phải được trét lại bằng bột trét.
Điều kiện thi công	Bề mặt phải sạch và khô hoàn toàn. Không thi công khi độ ẩm cao hơn 85%. Nhiệt độ bề mặt cần sơn phải trên 10°C để tránh xảy ra ngưng tụ
Phương pháp thi công	Cọ quét, con lăn hoặc phun
Mức tiêu hao	11-13m ² /L lớp sơn khô 30 microns trên bề mặt bằng phẳng <ul style="list-style-type: none">- Tỷ trọng màu trắng: Ước tính. 1.4 ~ 1.5- Điểm chớp cháy: Không dễ cháy
Pha loãng	Dung môi: Nước sạch. (Tỷ lệ pha loãng: Tối đa 20%).
Hệ thống sơn đề nghị	<ul style="list-style-type: none">- Bột trét: 2 lớp dura putty

KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85

	<ul style="list-style-type: none">- Sơn phủ: 1 lớp KORESEALER MULTI- Sơn bềmặt: 2 lớp KOREACE
Độ dày màu sơn yêu cầu	30-40 micrôn màng sơn khô. Thi công 2 lớp để đạt độ dày màng sơn phù hợp.
Thời gian khô	Khô bềmặt 10 phút ở 30°C
Thời gian chuyển tiếp	Tối đa 2 giờ ở 25°C.
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 30°C
Đóng gói	5L & 18L
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none">- Bềmặt sơn sẽ bị nứt nếu thi công ở nhiệt độ dưới 5°C. Tránh pha loãng quá nhiều vì có thể làm khác màu, bềmặt bị xấu và tính năng sản phẩm không đảm bảo.- Bảo quản sơn ở điều kiện tốt trong thời gian vận chuyển và lưu trữ.- Khi sơn phủ lên bềmặt có lớp sơn cũ hoặc bềmặt đã xử lý bột trét phải kiểm tra độ bám dính trước khi thi công.- Phải sử dụng sơn lót trên bềmặt không phẳng như một lớp cơ sở để tránh sai lệch màu do bềmặt sơn phủ không đều.- Đậy kín khi không sử dụng. Bảo quản xa tầm tay trẻ em.- Tất cả các câu hỏi liên quan đến sản phẩm và thông tin an toàn, vui lòng truy cập trang chủ hoặc liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng

KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85